



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Flex Wit 450W 65000lm  
45x140D - 830 Warm Wit | IP66 - Dali  
Dimbaar - Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 252410                                                        |
| EAN              | 4099854373992                                                 |
| Merk             | Ledvance                                                      |
| Fabrikantnaam    | FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140 450W 830 A45X140 WAL |
| Garantie         | 5 jaar                                                        |
| Levensduur (uur) | 120000                                                        |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 450                         |
| Vervangt (Watt)        | 600                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 65000                       |
| Lumen per watt         | 144                         |
| Gradenbundel (graden)  | 45x140                      |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor     | >0.96        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Wit                                 |
| Noodverlichting          | Nee                                 |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 755 |
| Breedte (mm) | 538 |
| Hoogte (mm)  | 105 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|