



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell Pronox 34W 3550lm -  
830 Warm Wit | 60x60cm - UGR 152 -  
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235758                                                              |
| EAN              | 8719157006507                                                       |
| EOC FR           | 006507                                                              |
| Merk             | Noxion                                                              |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 600 Polish DALI (4x14W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                              |
| Energielabel     | E                                                                   |
| Levensduur (uur) | 70000                                                               |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Wattage                | 34                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3550                        |
| Lumen per watt         | 104.4                       |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtkleur                  | Wit                                            |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                                   |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                                             |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna stofdicht                         |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule                              |
| Armatuur Aansluiting        | Terminal, 2-polig (NETVOEDING)   2-polig (DIM) |
| Afwerking Reflector         | Gloss                                          |
| Inclusief Driver            | Yes                                            |
| Powerfactor                 | >0.90                                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                              |
| UGR - Verblindingsgraad | < 15 - Voor specifieke toepassingen |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate)    |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +50                          |
| Noodverlichting         | Nee                                 |
| Kleur Armatuur          | Wit                                 |
| Behuizing               | Steel                               |
| Kleur behuizing         | Wit                                 |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 55      |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor