



Specificaties Noxion LED Breedstraler  
Beamy G3 50W 5500lm 110D - 830  
Warm Wit | IP65 - Bewegings- En  
Lichtsensoren - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 248952                                                                         |
| EAN              | 8719157048989                                                                  |
| Merk             | Noxion                                                                         |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP65 50W 5500lm 3000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Garantie         | 4 jaar                                                                         |
| Levensduur (uur) | 30000                                                                          |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 50                          |
| Vervangt (Watt)        | 50                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5500                        |
| Lumen per watt         | 110                         |
| Gradenbundel (graden)  | 110                         |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Kantelbaar      | Ja           |
| Powerfactor     | >0.90        |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouw                     |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel 100cm                |
| Optische Afdekking       | Glass                      |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +100                  |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 175 |
| Breedte (mm) | 48  |
| Hoogte (mm)  | 200 |

## Sensor Informatie

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 120                                |
| Sensorbereik (m)             | 10                                 |
| Sensor Tijdsinstelling       | 6 sec - 5 min                      |